

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. /18

| | |
|----------------------------|---|
| CONTRATANTE | EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA ESP |
| NIT | 890000439-9 |
| REPRESENTANTE LEGAL | CARLOS ALBERTO HURTADO PLAZAS |
| CONTRATISTA | |
| NIT | |
| REPRESENTANTE LEGAL | |
| C.C. | |
| REGIMEN TRIBUTARIO | |
| DIRECCIÓN | |
| TELÉFONO | |
| PLAZO DE EJECUCION | 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE INICIO |
| OBJETO: | COMPRA DE DOTACIÓN PARA EL PERSONAL DE EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA-ESP VIGENCIA 2018. |
| VALOR | |

Entre los suscritos, de una parte **EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA E.S.P.**, Empresa Industrial y Comercial del Orden Municipal, transformada por el Acuerdo No. 011 de mayo de 1996 del Concejo Municipal, representada legalmente por su Gerente General, Ingeniero **CARLOS ALBERTO HURTADO PLAZAS**, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.542.216 de Armenia de acuerdo a Decreto de nombramiento No. 024 y acta de posesión No. 046 de Marzo 16 de 2017, facultado por la Ley 142/94, Acuerdo 013 del 08 de octubre de 2007, y el acuerdo N° 017 del 31 de Julio de 2015, por medio del cual se adoptó el manual de contratación, quien para efectos del presente Contrato se denominará **ENTIDAD CONTRATANTE** y por otra parte el señor **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** mayor e identificado con la cedula de ciudadanía N° **XXXXXXXXXXXX** de **XXXXXXXX** y Representante legal de **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** con **NIT. XXXXXXXXXXXXXXX** quien en adelante se conocerá como la contratista **EL CONTRATISTA**, hemos decidido celebrar el presente contrato de Compraventa, el cual se regirá por las siguientes cláusulas, previas estas consideraciones: 1. Que La Ley 142 de 1994, regula el Régimen de los Servicios Públicos Domiciliarios y en su artículo 3, establece, que los contratos que celebren estas entidades, se regirán por el Derecho Privado. 2. Que según las especificaciones contenidas en los Estudios Previos, es necesario suscribir un contrato de compraventa para la **COMPRA DE DOTACIÓN PARA EL PERSONAL DE EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA-ESP VIGENCIA 2018**. 3. Que En razón a que el pasado 26 de enero de 2018, entro en vigor la Ley 996 de 2005 (Ley de garantías electorales) Aplicable a todos los entes del estado, la cual en su artículo 33 expresa: ...Artículo 33. Restricciones a la contratación pública. Durante los cuatro (4) meses



anteriores a la elección presidencial y hasta la realización de la elección en la segunda vuelta, si fuere el caso, queda prohibida la contratación directa por parte de todos los entes del Estado... Empresas Publicas de Armenia-ESP, debe adelantar el proceso de selección por la modalidad de INVITACION PUBLICA, regulado en los artículos 41 y 42 del acuerdo 017 de 2015 (Manual de Contratación) 4. Que Empresas Públicas de Armenia-ESP; una vez agotado el tramite pre-contractual correspondiente y realizadas las evaluaciones de las ofertas presentadas, el Gerente General mediante resolución motivada adjudicó la invitación publica No. 018 de 2018 a **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** de acuerdo a condiciones de participación anexas. 5. Que de conformidad con el análisis hecho se concluye que el proponente es idóneo para realizar el objeto del contrato y su oferta resulta favorable para la entidad. Que en razón a lo indicado, es pertinente celebrar el presente contrato que se regirá por las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: EPA-ESP**, encargará al **CONTRATISTA** y éste se obliga a ejecutar para aquella, conforme a los términos de su propuesta y en concordancia con los documentos que integran el contrato, la **COMPRA DE DOTACIÓN PARA EL PERSONAL DE EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA-ESP VIGENCIA 2018.**, conforme a la propuesta presentada y que forma parte integral del presente contrato, Así:

| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--|--------|----------|----------------|-------------|
| <p>Camibuso manga larga tipo polo (hombre), con la siguientes especificaciones:TEJIDO: Tejido Punto STOCK: 41774 COLOR: 176030 VERDE JASPE ANCHO: 185 ± 3cm ASTM D3774 ANCHO CORTABLE: 183 ± 3cm ASTM D3774 PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): 208 ± 10g/m2 ASTM D3776 RESIST.RASGADO (TRANSV.): 25.00N ASTM D2261 RESIST.RASGADO (LONG.): 40.00N ASTM D2261 COMPOSICIÓN: 17.00 % POLIESTER RECICLADO 83.00 % FILAMENTO DE POLIESTER Base con textura especial, excelente caída y frescura que la hace ideal para el uso en climas cálidos. Base de tejido de punto básica, con elongación gracias a su construcción con stretch mecánico. Base unisex con apariencia jaspeada y textura minipique que le proporciona una apariencia diferenciadora, construida con poliéster reciclado (17%) que le da condición ecoamigable al ambiente. Es suave y ligera al contacto con la piel. confeccionado con las siguientes especificaciones: Cuello confeccionado en la misma tela. Bordado en frente izquierdo. logo de EPA bordado en el bolsillo, cuello en v, bandera Armenia en manga.</p> | UNIDAD | 579 | | |



| | | | | |
|---|---------------|------------|--|--|
| <p>Jean Prelavado, confeccionado en tela INDIGO con composición 100% algodón. 14 onz. Prelavado para mejor fijación del color y mayor comodidad. Diseño con 5 bolsillos. Color azul, bordado en el bolsillo trasero logo EPA</p> | <p>UNIDAD</p> | <p>579</p> | | |
| <p>Gorra, fabricada en tela con las siguientes especificaciones técnicas: TEJIDO: Tejido Plano STOCK: 30649 COLOR: 185633 VERDE ANCHO: 154 ± 2cm ASTM D3774 ANCHO CORTABLE: 152 ± 2cm ASTM D3774 PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): 255 ± 15g/m2 ASTM D3776 RESIST. ROTURA(GRAB)TRAMA: 450.00N ASTM D5034 RESIST. ROTURA(GRAB)URDIMBRE: 1600.00N ASTM D5034 COMPOSICIÓN: 100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER</p> <p>Norma internacional ASTM D5034: Tecnología en la construcción del textil que evita el rasgado. Norma internacional ASTM E 96: Tecnología que permite captar y secar la humedad causada por la transpiración rápidamente, permitiendo que el usuario este cómodo y fresco. Tecnología de más desempeño, construcción de tejido ripstop que la hace resistente al rasgado. Tecnología wicking que facilita la absorción y da sensación de frescura. Base pesada con firmeza y buena caída. Diseño con 6 cascos, botón forrado, viscera plastificada pra mayor durabilidad, ajuste trasero con hebilla metálica. Incluye bordado frontal.</p> | <p>UNIDAD</p> | <p>595</p> | | |



| | | | | |
|---|--------|----|--|--|
| <p>Camibuso manga larga tipo polo (dama), con la siguientes especificaciones: TEJIDO: Tejido Punto STOCK: 41774 COLOR: 176030 VERDE JASPE ANCHO: 185 ± 3cm ASTM D3774 ANCHO CORTABLE: 183 ± 3cm ASTM D3774 PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): 208 ± 10g/m2 ASTM D3776 RESIST.RASGADO (TRANSV.): 25.00N ASTM D2261 RESIST.RASGADO (LONG.): 40.00N ASTM D2261 COMPOSICIÓN: 17.00 % POLIESTER RECICLADO 83.00 % FILAMENTO DE POLIESTER Base con textura especial, excelente caída y frescura que la hace ideal para el uso en climas cálidos. Base de tejido de punto básica, con elongación gracias a su construcción con stretch mecánico. Base unisex con apariencia jaspeada y textura minipique que le proporciona una apariencia diferenciadora, construida con poliéster reciclado (17%) que le da condición ecoamigable al ambiente. Es suave y ligera al contacto con la piel. confeccionado con las siguientes especificaciones: Cuello confeccionado en la misma tela. Bordado en frente izquierdo. logo de EPA bordado en el bolsillo, cuello en v, bandera Armenia en manga.</p> | UNIDAD | 19 | | |
| <p>Jean Stresh Femenino, confeccionado en tela INDIGO con composición 96% algodón 4% Stresh. 14 onz. Prelavado para mejor fijacion del color y mayor comodidad. Diseño con 5 bolsillos. Color azul, bordado en el bolsillo trasero logo EPA.</p> | UNIDAD | 19 | | |



| | | | |
|---|---------------|-------------|--|
| <p>Camiseta fabricada con tela de las siguientes especificaciones técnicas: TEJIDO: Tejido Punto STOCK: 28287 CODIGO DE COLOR PANTONE: 110601 BLANCO ANCHO: 151 ± 3cm ASTM D3774 ANCHO CORTABLE: 149 ± 2cm ASTM D3774 PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): 138 ± 8g/m2 ASTM D3776 FACTOR DE PROTECCION UPF: 50.00UPF AATCC 183 ABSORCION (ORIGINAL): 5.00s AATCC 79 RESIST. ESTALLIDO - LONG.: 455.00N ASTM D6797 RESIST.RASGADO (TRANSV.): 17.00N ASTM D2261 RESIST.RASGADO (LONG.): 15.00N ASTM D2261 SOLIDEZ COLOR AL FROTE SECO: 4.00e.g. AATCC 8/AATCC 116 SOLIDEZ COLOR FROTE(HUMEDO): 3.00e.g. AATCC 8/AATCC 116 SOL.COL.LAV.MANC 2A - POLIESTER: 4.00e.g. AATCC 61 SOL.COL.LAV.MANC 2A - ALGODON: 3.00e.g. AATCC 61 SOL.COL.LAV. 2A - CAMBIO COLOR: 4.00e.g. AATCC 61 SOL. COL TRANSP ACIDA POLIEST: 3.00e.g. AATCC 15 SOL. COL TRANSP ACIDA ALGODSN: 3.00e.g. AATCC 15 SOL. COL TRANSP ACIDA CAMB COL: 4.00e.g. AATCC 15 SOL COLOR LUZ (20 AFU) INTERIOR: 4.00e.g. AATCC 16 ELONGACION(STRETCH) TRANSV.: 68.00% ASTM D6614 ELONGACION(STRETCH) LONG: 26.00% ASTM D6614 RECUPERACION DE LA ELONGACION TRANSV.: 79.00% ASTM D6614 RECUPERACION DE LA ELONGACION LONG: 88.00% ASTM D6614 PILLING-7000 CICLOS MARTINDALE: 4.00e ISO 12945-2 RESIST.ENGANCHE(TRANSV.): 3.00e ASTM D3939 RESIST.ENGANCHE (LONG.): 3.00e ASTM D3939 MALLAS O PASADAS: 27 ± 2hilo/cm ASTM D3775 HILOS O COLUMNAS: 21 ± 2hilo/cm ASTM D3775 COMPOSICIÓN: 100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER Textil de alto desempeño con transporte de</p> | <p>UNIDAD</p> | <p>1720</p> | |
|---|---------------|-------------|--|



| | | | | |
|--|--------|-----|--|---|
| <p>humedad por construcción. Normal 104-109I AATCC 16 AATCC 61: Colores más vivos por más tiempo. Norma AATCC 79 AATCC 79 / AATCC 124: Absorción y secado rápido. Norma AATCC 183: Protección solar UPF 30 -50. Norma AATCC 15: Permanencia del color ante la transpiración.</p> <p>Stretch mecánico. Gracias a la construcción del tejido, actúa como un verdadero escudo protector contra rayos UV. Mínimo UPF 50, solo un fragmento de 50 que componen un haz de luz podrá atravesar el textil.</p> <p>Tecnología desarrollada desde la construcción del hilo y tejeduría, absorbe por el lado de contacto con la piel, transporta y evapora rápidamente la humedad del cuerpo por el lado exterior manteniendo seco y cómodo al usuario. Tejido tipo malla con pequeños orificios que permiten la respirabilidad de la prenda. Toque suave tipo fibra natural que proporciona frescura y comodidad. cuello redondo con logo estampado de EPA.</p> | | | | |
| <p>Camisa para dama fabricada en tela con las siguientes especificaciones técnicas</p> <p>TEJIDO: Tejido Plano</p> <p>STOCK: 30649</p> <p>COLOR: 185633 VERDE</p> <p>ANCHO: 154 ± 2cm ASTM D3774</p> <p>ANCHO CORTABLE: 152 ± 2cm ASTM D3774</p> <p>PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): 255 ± 15g/m2 ASTM D3776</p> <p>RESIST. ROTURA(GRAB)TRAMA: 450.00N ASTM D5034</p> <p>RESIST. ROTURA(GRAB)URDIMBRE: 1600.00N ASTM D5034</p> <p>COMPOSICIÓN: 100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER</p> <p>Norma internacional ASTM D5034: Tecnología en la construcción del textil que evita el rasgado. Norma internacional ASTM E 96: Tecnología que permite captar y secar la humedad causada por la transpiración rápidamente, permitiendo que el usuario este cómodo y fresco. Tecnología de más desempeño, construcción de tejido ripstop que la hace resistente al rasgado. Tecnología wicking que facilita la absorción y da sensación de frescura. Base pesada con firmeza y buena caída. Diseño con cuello neru, cartera oculta, dos bolsillos ribeteados con bolsa interna superiores, banda</p> | UNIDAD | 324 | |  |

| | | | | |
|---|---------------|------------|--|---|
| <p>reflectiva de 5 cm en frente, manga y espalda. Incluye refuerzo en hombro abullonado y doble tela para mayor durabilidad. Incluye bordado arriba del bolsillo en frente izquierdo y espalda Logo estampado de EPA en espalda y bolsillo bordado y reflectivos de 1500 candelas</p> | | | | |
| <p>Camisa para caballero fabricada en tela con las siguientes especificaciones técnicas TEJIDO: Tejido Plano STOCK: 30649 COLOR: 185633 VERDE ANCHO: 154 ± 2cm ASTM D3774 ANCHO CORTABLE: 152 ± 2cm ASTM D3774 PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): 255 ± 15g/m2 ASTM D3776 RESIST. ROTURA(GRAB)TRAMA: 450.00N ASTM D5034 RESIST. ROTURA(GRAB)URDIMBRE: 1600.00N ASTM D5034 COMPOSICIÓN: 100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER</p> <p>Norma internacional ASTM D5034: Tecnología en la construcción del textil que evita el rasgado. Norma internacional ASTM E 96: Tecnología que permite captar y secar la humedad causada por la transpiración rápidamente, permitiendo que el usuario este cómodo y fresco. Tecnología de más desempeño, construcción de tejido ripstop que la hace resistente al rasgado. Tecnología wicking que facilita la absorción y da sensación de frescura. Base pesada con firmeza y buena caída. Diseño con cuello neru, cartera oculta, dos bolsillos</p> | <p>UNIDAD</p> | <p>797</p> | |  |

| | | | | |
|--|---------------|------------|--|---|
| <p>ribeteados con bolsa interna superiores, banda reflectiva de 5 cm en frente, manga y espalda. Incluye refuerzo en hombro abullonado y doble tela para mayor durabilidad. Incluye bordado arriba del bolsillo en frente izquierdo y espalda Logo estampado de EPA en espalda y bolsillo bordado y reflectivos de 1500 candelas, para operarios I y II de Aseo</p> | | | | |
| <p>Pantalon para dama fabricado en tela con las siguientes especificaciones tecnicas TEJIDO: Tejido Plano STOCK: 30649 COLOR: 185633 VERDE ANCHO: 154 ± 2cm ASTM D3774 ANCHO CORTABLE: 152 ± 2cm ASTM D3774 PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): 255 ± 15g/m2 ASTM D3776 RESIST. ROTURA(GRAB)TRAMA: 450.00N ASTM D5034 RESIST. ROTURA(GRAB)URDIMBRE: 1600.00N ASTM D5034 COMPOSICIÓN: 100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER Norma internacional ASTM D5034: Tecnología en la construcción del textil que evita el rasgado. Norma internacional ASTM E 96: Tecnología que permite captar y secar la humedad causada por la transpiración rápidamente, permitiendo que el usuario este cómodo y fresco. Tecnología de más desempeño, construcción de tejido ripstop que la hace resistente al rasgado. Tecnología wicking que facilita la absorción y da sensación de frescura. Base pesada con firmeza y buena caída. Diseño con 4 bolsillos tipo parche, refuerzo en</p> | <p>UNIDAD</p> | <p>324</p> | |  |

| | | | | |
|--|---------------|------------|--|---|
| <p>entrepierna y refuerzo con guata y doble tela en rodilla. Costuras de refuerzo en trasero y laterales para mayor seguridad. Incluye banda reflectiva de 5 cm. en pierna. Incluye bordado en bolsillo trasero derecho.</p> <p>Logo estampado de EPA en espalda y bolsillo bordado y reflectivos de 1500 candelas, para operarios I y II de Aseo</p> | | | | |
| <p>Pantalón para caballero fabricado en tela con las siguientes especificaciones técnicas</p> <p>TEJIDO: Plano STOCK: 30649 COLOR: 185633 VERDE ANCHO: 154 ± 2cm ASTM D3774 ANCHO CORTABLE: 152 ± 2cm ASTM D3774 PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): 255 ± 15g/m2 ASTM D3776 RESIST. ROTURA(GRAB)TRAMA: 450.00N ASTM D5034 RESIST. ROTURA(GRAB)URDIMBRE: 1600.00N ASTM D5034 COMPOSICIÓN: 100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER</p> <p>Norma internacional ASTM D5034: Tecnología en la construcción del textil que evita el rasgado. Norma internacional ASTM E 96: Tecnología que permite captar y secar la humedad causada por la transpiración rápidamente, permitiendo que el usuario este cómodo y fresco. Tecnología de más desempeño, construcción de tejido ripstop que la hace resistente al rasgado. Tecnología wicking que facilita la absorción y da sensación de frescura. Base pesada con firmeza y buena caída. Diseño con 4 bolsillos tipo parche, refuerzo en entrepierna y refuerzo con guata y doble tela en rodilla. Costuras de refuerzo en trasero y laterales</p> | <p>UNIDAD</p> | <p>797</p> | |  |

| | | | | |
|---|---------------|----------|--|---|
| <p>para mayor seguridad. Incluye banda reflectiva de 5 cm. en pierna. Incluye bordado en bolsillo trasero derecho. Logo estampado de EPA en espalda y bolsillo bordado y reflectivos de 1500 candelas, para operarios I y II de Aseo</p> | | | | |
| <p>Delantal fabricado en tela con las siguientes especificaciones TEJIDO: Tejido Plano STOCK: 30649 COLOR: 185633 VERDE ANCHO: 154 ± 2cm ASTM D3774 ANCHO CORTABLE: 152 ± 2cm ASTM D3774 PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): 255 ± 15g/m2 ASTM D3776 RESIST. ROTURA(GRAB)TRAMA: 450.00N ASTM D5034 RESIST. ROTURA(GRAB)URDIMBRE: 1600.00N ASTM D5034 COMPOSICIÓN: 100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER</p> <p>Norma internacional ASTM D5034: Tecnología en la construcción del textil que evita el rasgado. Norma internacional ASTM E 96: Tecnología que permite captar y secar la humedad causada por la transpiración rápidamente, permitiendo que el usuario este cómodo y fresco. Tecnología de más desempeño, construcción de tejido ripstop que la hace resistente al rasgado. Tecnología wicking que facilita la absorción y da sensación de frescura. Base pesada con firmeza y buena caída.</p> <p>largo encima de rodilla manga corta, logo bordado EPA lado izquierdo del pecho en hilo azul</p> | <p>UNIDAD</p> | <p>5</p> | |  |

| | | | | |
|---|---------------|-------------|--|--|
| <p>Gorra tipo chavo, fabricada en tela con las siguientes especificaciones tecnicas:TEJIDO: Tejido Plano STOCK: 30649 COLOR: 185633 VERDE ANCHO: 154 ± 2cm ASTM D3774 ANCHO CORTABLE: 152 ± 2cm ASTM D3774 PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): 255 ± 15g/m2 ASTM D3776 RESIST. ROTURA(GRAB)TRAMA: 450.00N ASTM D5034 RESIST. ROTURA(GRAB)URDIMBRE: 1600.00N ASTM D5034 COMPOSICIÓN: 100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER</p> <p>Norma internacional ASTM D5034: Tecnología en la construcción del textil que evita el rasgado. Norma internacional ASTM E 96: Tecnología que permite captar y secar la humedad causada por la transpiración rápidamente, permitiendo que el usuario este cómodo y fresco. Tecnología de más desempeño, construcción de tejido ripstop que la hace resistente al rasgado. Tecnología wicking que facilita la absorción y da sensación de frescura. Base pesada con firmeza y buena caída. Diseño con 6 cascos, botón en nylon forrado, viscera plastificada pra mayor durabilidad, ajuste trasero con cordon resortado y extension para proteccion del cuello y orejas contra los rayos solares. Incluye bordado frontal. Con logo bordado para personal de Aseo operario I y II</p> | <p>UNIDAD</p> | <p>1122</p> | | |
|---|---------------|-------------|--|--|



| | | | | |
|--|---------------|-----------|--|--|
| <p>Personal masculino administrativo CONJUNTO 1: PANTALON: Pantalón clásico hombre. TEJIDO: Tejido Plano STOCK:19566 Color: 180201 gris ANCHO: 152 ± 2cm ASTM D3774 ANCHO CORTABLE: 151 ± 2cm ASTM D3774 PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): 261 ± 9g/m2 ASTM D3776 RESIST. ROTURA(GRAB)TRAMA: 781.00N ASTM D5034 RESIST. ROTURA(GRAB)URDIMBRE: 1334.00N ASTM D5034 COMPOSICIÓN: 100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER Norma internacional ASTM D6614: Tecnología que por su construcción permite la elongación y recuperación necesaria para darle comodidad al usuario. Norma internacional ASTM D6614: Tecnología que permite la elongación y recuperación del textil para brindar mayor libertad de movimiento. Base pesada con tejido diagonal. Con buen toque y caída.</p> <p>Confeccionado con las siguientes especificaciones: Pantalón clasico sin presnes, confeccionado con Pretina con extensión, forrada, bolsillo sesgado, tela de bolsillo negra y con costuras de refuerzo interno para mayor resistencia. Forro tapa costuras tipo mariposa para mayor comodidad del usuario, presillas de seguridad en bolsillos para evitar desgarre. Color a seleccionar</p> <p>CAMISA: camisa hombre manga larga cuello camisero con las siguientes características: Stock: 37022 Color: 110601 blanco Ancho: 153 +/- 3cms Peso: 125 +/- 6 g/m Composición: 85% Pol – 15% algodón. Base liviana y fresca de buena caída con tejido diagonal, de fácil secado, planchado y resistente a la mota y a la decoloración.</p> <p>Confeccionada con las siguientes especificaciones: . Diseño manga larga con costuras de refuerzo en mangas, cerradora de codo para mayor resistencia al esfuerzo y uso. Cuello botón down, cartera, puños y vista de bolsillo con entretela para mejor</p> | <p>UNIDAD</p> | <p>22</p> | | |
|--|---------------|-----------|--|--|



| | | | | |
|---|---------------|-----------|--|---|
| <p>presentación y durabilidad, cuello con banda de contraste, cinta falla en cartera interna. Botón cosido en cruz y reforzado para evitar su caída. Un bolsillo en frente izquierdo. Incluye bordado en bolsillo izquierdo. Color a seleccionar</p> | | | | |
| <p>CONJUNTO 2: PANTALON: Pantalón clásico hombre. TEJIDO: Tejido Plano STOCK:19566 Color: 194057 azul. ANCHO: 152 ± 2cm ASTM D3774 ANCHO CORTABLE: 151 ± 2cm ASTM D3774 PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): 261 ± 9g/m2 ASTM D3776 RESIST. ROTURA(GRAB)TRAMA: 781.00N ASTM D5034 RESIST. ROTURA(GRAB)URDIMBRE: 1334.00N ASTM D5034 COMPOSICIÓN: 100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER Norma internacional ASTM D6614: Tecnología que por su construcción permite la elongación y recuperación necesaria para darle comodidad al usuario. Norma internacional ASTM D6614: Tecnología que permite la elongación y recuperación del textil para brindar mayor libertad de movimiento. Base pesada con tejido diagonal. Con buen toque y caída</p> <p>Confeccionado con las siguientes especificaciones: Pantalón clasico sin presnes, con pretina con extensión, forrada, bolsillo sesgado, tela de bolsillo negra y con costuras de refuerzo interno para mayor resistencia. Forro tapa costuras tipo mariposa para mayor comodidad del usuario, presillas de seguridad en bolsillos para evitar desgarre. Color a seleccionar</p> <p>CAMISA HOMBRE: Stock: 32511 Color: 110601 Ancho: 153 +/- 3cms Peso: 120 +/- 7 g/m2 Composición: 85% pol – 15% algodón Base textil estampada mil líneas color azul celeste. Base liviana y fresca, de fácil secado, planchado y resistente a la mota y a la decoloración.</p> | <p>UNIDAD</p> | <p>22</p> | |  |

Confeccionado con las siguientes especificaciones: diseño manga larga con CHARRETERAS para recoger, costuras de refuerzo en mangas, cerradora de codo para mayor resistencia al esfuerzo y uso. Cuello botón down, cartera, puños y vista de bolsillo con entretela para mejor presentación y durabilidad. cuello con banda de contraste. Botón cosido en cruz y reforzado para evitar su caída. Un bolsillo en frente izquierdo. Incluye bordado en bolsillo izquierdo. Color a seleccionar

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|



| | | | | |
|--|---------------|-----------|--|--|
| <p>CONJUNTO 3: PANTALON: Pantalón clásico hombre. TEJIDO: Tejido Plano STOCK:19566 Color: 190303 negro. ANCHO: 152 ± 2cm ASTM D3774 ANCHO CORTABLE: 151 ± 2cm ASTM D3774 PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): 261 ± 9g/m2 ASTM D3776 RESIST. ROTURA(GRAB)TRAMA: 781.00N ASTM D5034 RESIST. ROTURA(GRAB)URDIMBRE: 1334.00N ASTM D5034 COMPOSICIÓN: 100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER Norma internacional ASTM D6614: Tecnología que por su construcción permite la elongación y recuperación necesaria para darle comodidad al usuario. Norma internacional ASTM D6614: Tecnología que permite la elongación y recuperación del textil para brindar mayor libertad de movimiento. Base pesada con tejido diagonal. Con buen toque y caída.</p> <p>Confeccionado con las siguientes especificaciones: Pantalón clasico sin presnes, confeccionado en tela con Pretina con extensión, forrada, bolsillo sesgado, tela de bolsillo negra y con costuras de refuerzo interno para mayor resistencia. Forro tapa costuras tipo mariposa para mayor comodidad del usuario, presillas de seguridad en bolsillos para evitar desgarre. Color a seleccionar</p> <p>CAMISA: camisa hombre manga larga cuello camisero con las siguientes especificaciones Stock: 46615 Color: 110601 Ancho: 157 +/- 2 cms Peso: 116 +/- 6 g/m2 Composición: 86% pol- 14% algodón. Base textil estampada con rayas verticales gruesas color verde. Base liviana y fresca, de fácil secado, planchado y resistente a la mota y a la decoloración. Confeccionado con las siguientes especificaciones:diseño manga larga con CHARRETERAS para recoger, costuras de refuerzo en mangas, cerradora de codo para mayor resistencia al esfuerzo y uso. Cuello botón down, cartera, puños y vista de bolsillo con entretela para mejor presentación y durabilidad. cuello con banda</p> | <p>UNIDAD</p> | <p>22</p> | | |
|--|---------------|-----------|--|--|



| | | | | |
|--|---------------|-----------|--|---|
| <p>de contraste. Botón cosido en cruz y reforzado para evitar su caída. Un bolsillo en frente izquierdo. Incluye bordado en bolsillo izquierdo. Color a seleccionar</p> | | | | |
| <p>CONJUNTO 4: PANTALON: pantalón clásico hombre con las siguientes características: TEJIDO: Tejido Plano STOCK:19566 Color: 190511 verde. ANCHO: 152 ± 2cm ASTM D3774 ANCHO CORTABLE: 151 ± 2cm ASTM D3774 PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): 261 ± 9g/m2 ASTM D3776 RESIST. ROTURA(GRAB)TRAMA: 781.00N ASTM D5034 RESIST. ROTURA(GRAB)URDIMBRE: 1334.00N ASTM D5034 COMPOSICIÓN: 100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER Norma internacional ASTM D6614: Tecnología que por su construcción permite la elongación y recuperación necesaria para darle comodidad al usuario. Norma internacional ASTM D6614: Tecnología que permite la elongación y recuperación del textil para brindar mayor libertad de movimiento. Base pesada con tejido diagonal. Con buen toque y caída.</p> <p>Confeccionado con las siguientes especificaciones: Pantalón clasico sin presnes, confeccionado con Pretina con extensión, forrada, bolsillo sesgado, tela de bolsillo negra y con costuras de refuerzo interno para mayor resistencia. Forro tapa costuras tipo mariposa para mayor comodidad del usuario, presillas de seguridad en bolsillos para evitar desgarre. Color a seleccionar</p> <p>CAMISAS: camisas hombre manga larga cuello camisero con las siguientes características textiles. Stock: 31917 Color: 110103 beige Ancho: 151 +/- 3cms Peso: 130 +/- 8 g/m2 Composición: 83% pol - 13% algodón – 4% lycra Base liviana de buena caída, con libertad de movimiento gracias a su composición con lycra. Base liviana y fresca, de fácil secado, planchado y resistente a la mota y a la decoloración.</p> | <p>UNIDAD</p> | <p>22</p> | |  |

Confeccionado con las siguientes especificaciones :diseño manga larga con CHARRETERAS para recoger, costuras de refuerzo en mangas, cerradora de codo para mayor resistencia al esfuerzo y uso. Cuello botón down, cartera, puños y vista de bolsillo con entretela para mejor presentación y durabilidad. cuello con banda de contraste. Botón cosido en cruz y reforzado para evitar su caída. Un bolsillo en frente izquierdo. Incluye bordado en bolsillo izquierdo. Color a seleccionar

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|



| | | | | |
|--|---------------|-----------|--|--|
| <p>Personal femenino administrativo CONJUNTO 1: PANTALON: Pantalón clásico dama. TEJIDO: Tejido Plano STOCK:19566 Color: 180201 gris ANCHO: 152 ± 2cm ASTM D3774 ANCHO CORTABLE: 151 ± 2cm ASTM D3774 PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): 261 ± 9g/m2 ASTM D3776 RESIST. ROTURA(GRAB)TRAMA: 781.00N ASTM D5034 RESIST. ROTURA(GRAB)URDIMBRE: 1334.00N ASTM D5034 COMPOSICIÓN: 100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER Norma internacional ASTM D6614: Tecnología que por su construcción permite la elongación y recuperación necesaria para darle comodidad al usuario. Norma internacional ASTM D6614: Tecnología que permite la elongación y recuperación del textil para brindar mayor libertad de movimiento. Base pesada con tejido diagonal. Con buen toque y caída.</p> <p>Confeccionado con las siguientes especificaciones:Pantalón Femenino clasico, confeccionado con Pretina ancha para mayor control de abdomen, bolsillos delanteros y traseros simulados, bolsillo relojero interno util en pretina. Color a seleccionar</p> <p>BLUSA: blusa mujer manga larga cuello camisero con las siguientes características: Stock: 37022 Color: 110601 blanco Ancho: 153 +/- 3cms Peso: 125 +/- 6 g/m Composición: 85% Pol – 15% algodón. Base liviana y fresca de buena caída con tejido diagonal, de fácil secado, planchado y resistente a la mota y a la decoloración. Confeccionada con las siguientes especificaciones: técnicas:Blusa manga Larga confeccionada con Diseño de manga, silueta femenina, con pinzas delanteras y traseras, cuello con banda de contraste, cartera a la vista con sesgo embonado en borde externo. Cuello, cartera y puños con entretela para mejor presentacion y durabilidad. Costuras de refuerzo para evitar desgarre, botón cosido en cruz y</p> | <p>UNIDAD</p> | <p>44</p> | | |
|--|---------------|-----------|--|--|



| | | | | |
|---|---------------|-----------|--|---|
| <p>rematado internamente. Incluye bordado en frente izquierdo. Color a seleccionar</p> | | | | |
| <p>CONJUNTO 2: PANTALON: Pantalón clásico dama. TEJIDO: Tejido Plano STOCK:19566 Color: 194057 azul. ANCHO: 152 ± 2cm ASTM D3774 ANCHO CORTABLE: 151 ± 2cm ASTM D3774 PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): 261 ± 9g/m2 ASTM D3776 RESIST. ROTURA(GRAB)TRAMA: 781.00N ASTM D5034 RESIST. ROTURA(GRAB)URDIMBRE: 1334.00N ASTM D5034 COMPOSICIÓN: 100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER Norma internacional ASTM D6614: Tecnología que por su construcción permite la elongación y recuperación necesaria para darle comodidad al usuario. Norma internacional ASTM D6614: Tecnología que permite la elongación y recuperación del textil para brindar mayor libertad de movimiento. Base pesada con tejido diagonal. Con buen toque y caída Confeccionado con las siguientes especificaciones: Pantalón clasico sin presnes, confeccionado con pretina con extensión, forrada, bolsillo sesgado, tela de bolsillo negra y con costuras de refuerzo interno para mayor resistencia. Forro tapa costuras tipo mariposa para mayor comodidad del usuario, presillas de seguridad en bolsillos para evitar desgarre. Color a seleccionar BLUSA: blusa dama Stock: 46235 Color: 193964 Ancho: 170 +/- 3cm Peso: 100 +/- 5 g/m2 Composición: 85% pol – 15% algodón Base textil estampada fondo blanco, rayas verticales azules con puntos azules. Base liviana y fresca, de fácil secado, planchado y resistente a la mota y a la decoloración. Confeccionada con las siguientes especificaciones: diseño manga larga con costuras de refuerzo en mangas, cerradora de codo para mayor resistencia al esfuerzo y uso. Cuello botón down, cartera,</p> | <p>UNIDAD</p> | <p>44</p> | |  |

| | | | | |
|--|---------------|-----------|--|--|
| <p>puños y vista de bolsillo con entretela para mejor presentación y durabilidad, cuello con banda de contraste, cinta falla en cartera interna. Botón cosido en cruz y reforzado para evitar su caída. Un bolsillo en frente izquierdo. Incluye bordado en bolsillo izquierdo. Color a seleccionar</p> | | | | |
| <p>CONJUNTO 3: PANTALON: Pantalón clásico dama. TEJIDO: Tejido Plano STOCK:19566 Color: 190303 negro. ANCHO: 152 ± 2cm ASTM D3774 ANCHO CORTABLE: 151 ± 2cm ASTM D3774 PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): 261 ± 9g/m2 ASTM D3776 RESIST. ROTURA(GRAB)TRAMA: 781.00N ASTM D5034 RESIST. ROTURA(GRAB)URDIMBRE: 1334.00N ASTM D5034 COMPOSICIÓN: 100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER Norma internacional ASTM D6614: Tecnología que por su construcción permite la elongación y recuperación necesaria para darle comodidad al usuario. Norma internacional ASTM D6614: Tecnología que permite la elongación y recuperación del textil para brindar mayor libertad de movimiento. Base pesada con tejido diagonal. Con buen toque y caída. Confeccionado con las siguientes especificaciones:Pantalón Femenino clasico, confeccionado con pretina ancha para mayor control de abdomen, bolsillos delanteros y traseros simulados, bolsillo relojero interno util en pretina. Color a seleccionar BLUSA: blusa dama manga larga cuello camisero con las siguientes especificaciones Stock: 46615 Color: 110601 Ancho: 157 +/- 2 cms Peso: 116 +/- 6 g/m2 Composición: 86% pol- 14% algodón. Base textil estampada con rayas verticales gruesas color verde. Base liviana y fresca, de fácil secado, planchado y resistente a la mota y a la decoloración. Confeccionada con las siguientes especificaciones: con diseño de manga larga con CHARRETERA para</p> | <p>UNIDAD</p> | <p>44</p> | | |



| | | | | |
|---|---------------|-----------|--|--|
| <p>recoger, con puño redondeado y botón, silueta femenina, con pinzas delanteras y traseras, cuello con banda de contraste, cartera oculta. Cuello, cartera y puños con entretela para mejor presentación y durabilidad, Costuras de refuerzo para evitar desgarre, botón cosido en cruz y rematado internamente. Incluye bordado en frente izquierdo. Color a seleccionar</p> | | | | |
| <p>CONJUNTO 4: PANTALON: pantalón clásico dama con las siguientes características: TEJIDO: Tejido Plano STOCK:19566 Color: 190511 verde. ANCHO: 152 ± 2cm ASTM D3774 ANCHO CORTABLE: 151 ± 2cm ASTM D3774 PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): 261 ± 9g/m2 ASTM D3776 RESIST. ROTURA(GRAB)TRAMA: 781.00N ASTM D5034 RESIST. ROTURA(GRAB)URDIMBRE: 1334.00N ASTM D5034 COMPOSICIÓN: 100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER Norma internacional ASTM D6614: Tecnología que por su construcción permite la elongación y recuperación necesaria para darle comodidad al usuario. Norma internacional ASTM D6614: Tecnología que permite la elongación y recuperación del textil para brindar mayor libertad de movimiento. Base pesada con tejido diagonal. Con buen toque y caída. Confeccionado con las siguientes especificaciones: Pantalón Femenino clasico, confeccionado con pretina ancha para mayor control de abdomen, bolsillos delanteros y traseros simulados, bolsillo relojero interno util en pretina. Color a seleccionar BLUSA: blusa dama manga larga cuello camisero con las siguientes características textiles. Stock: 31917 Color: 110103 beige Ancho: 151 +/- 3cms Peso: 130 +/- 8 g/m2 Composición: 83% pol - 13% algodón – 4% lycra Base liviana de buena caída, con libertad de movimiento gracias a su composición con lycra. Base liviana y fresca, de fácil secado, planchado y resistente a la mota y a la decoloración.</p> | <p>UNIDAD</p> | <p>44</p> | | |



| | | | | |
|---|---------------|-----------|--|--|
| <p>confeccionado con las siguientes especificaciones con diseño de manga larga, silueta femenina, con pinzas delanteras y traseras, cuello con banda de contraste, cartera a la vista. Cuello, cartera y puños con entretela para mejor presentacion y durabilidad, Costuras de refuerzo para evitar desgarre, botón cosido en cruz y rematado internamente. Incluye bordados en frente izquierdo. Color a seleccionar</p> | | | | |
| <p>Conjunto en antifluido universal colores azul/alpina ref 7468 azul oscuro ref 7588, azul gris oscuro ref 7058, blusa manga larga cuello sport, cierre cremallera, dos(2) bolsillos logo EPA bordado en hilo blanco al lado izquierdo y pantalon resortado bolsillos. Elaborado con tela de las siguientes especificaciones: TEJIDO: Tejido Plano STOCK: 32909 COLORES: A definir. ANCHO: 150 ± 3cm ASTM D3774 ANCHO CORTABLE: 148 ± 3cm ASTM D3774 PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): 133 ± 7g/m2 ASTM D3776 FACTOR DE PROTECCION UPF: 50.00UPF AATCC 183 RESIST. ROTURA(GRAB)TRAMA: 900.00N ASTM D5034 RESIST. ROTURA(GRAB)URDIMBRE: 400.00N ASTM D5034 COMPOSICIÓN: 100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER Norma AATCC 61: Tecnología que permite mayor protección del color al ser expuesto al cloro. Norma AATCC 22: Tecnología que evita el paso del agua y de salpicaduras accidentales de fluidos, actuando como un escudo protector de la piel. Base con excelente tacto, resistente al rasgado y decoloración al cloro. Base con repelencia a líquidos y a otros factores ambientales. Con buen toque y caída. Es suave y confortable al contacto con la piel. Tela liviana y fresca ideal para todo tipo de climas. Tecnología anti fluido y repelencia. Para personal de laboratorio.</p> | <p>UNIDAD</p> | <p>24</p> | | |



| | | | | |
|--|--------|----|--|--|
| <p>Batola en tela antifluído universal elaborada con tela de las siguientes especificaciones: TEJIDO: Tejido Plano STOCK: 32909 COLORES: A definir. ANCHO: 150 ± 3cm ASTM D3774 ANCHO CORTABLE: 148 ± 3cm ASTM D3774 PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): 133 ± 7g/m2 ASTM D3776 FACTOR DE PROTECCION UPF: 50.00UPF AATCC 183 RESIST. ROTURA(GRAB)TRAMA: 900.00N ASTM D5034 RESIST. ROTURA(GRAB)URDIMBRE: 400.00N ASTM D5034 COMPOSICIÓN: 100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER Norma AATCC 61: Tecnología que permite mayor protección del color al ser expuesto al cloro. Norma AATCC 22: Tecnología que evita el paso del agua y de salpicaduras accidentales de fluidos, actuando como un escudo protector de la piel. Base con excelente tacto, resistente al rasgado y decoloración al cloro. Base con repelencia a líquidos y a otros factores ambientales. Con buen toque y caída. Es suave y confortable al contacto con la piel. Tela liviana y fresca ideal para todo tipo de climas. Tecnología anti fluido y repelencia.</p> | UNIDAD | 16 | | |
| <p>Conjunto antifluído universal blusa manga corta cuello sport cierre 2 bolsillos logo EPA, bordado en hilo blanco y azul. elaborado con tela de las siguientes especificaciones: TEJIDO: Tejido Plano STOCK: 32909 COLORES: A definir. ANCHO: 150 ± 3cm ASTM D3774 ANCHO CORTABLE: 148 ± 3cm ASTM D3774 PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): 133 ± 7g/m2 ASTM D3776 FACTOR DE PROTECCION UPF: 50.00UPF AATCC 183 RESIST. ROTURA(GRAB)TRAMA: 900.00N ASTM D5034 RESIST. ROTURA(GRAB)URDIMBRE: 400.00N ASTM D5034 COMPOSICIÓN: 100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER Norma AATCC 61: Tecnología que permite mayor protección del color al ser expuesto al cloro. Norma AATCC 22: Tecnología que evita el paso del agua y de salpicaduras accidentales de fluidos, actuando como un escudo protector de la piel. Base con excelente tacto, resistente al rasgado y decoloración al cloro. Base con repelencia a líquidos y a otros factores ambientales. Con buen toque y</p> | UNIDAD | 16 | | |



| | | | | |
|---|-----|------|--|--|
| caída. Es suave y confortable al contacto con la piel. Tela liviana y fresca ideal para todo tipo de climas. Tecnología anti fluido y repelencia. personal servicios Generales | | | | |
| Bota SEGURIDAD REF. 500-1 Negra 6", fabricada en CUERO con suela en poliuretano. Dielectrica, Resistente a hidrocarburos, resistente a la abrasion, antideslizante, liviana para mayor comodidad y con puntera de seguridad en COMPOSITE para mayor proteccion. Color negro. ASEO (BARRIDO Y RECOLECTORES CONDUCTORES Y SUPERVISORES) | PAR | 1416 | | |
| Zapatos cerrados sin tacon, livianos, suela antideslizante, cerrados color negro (AUXILIARES SERVICIOS GENERALES) | PAR | 8 | | |
| Calzado de seguridad para laboratorio, antideslizantes , a prueba de choques , de protección química, para personal de laboratorio | PAR | 6 | | |
| Zapatos para hombre tipo mocasin, y/o en cordon en cuero color negro y café, calibre 18-20 mm, forro en badana o textil que ofrezca buena transpiración, suela en caucho antideslizante cosida y pegada. | PAR | 44 | | |
| Calzado para dama en cuero color negro o café, tacón, cerrado, capellada en cuero, napa suave, calibre 10-12 mm, forro en badana o sintetico, plantilla interna en odena y suela antideslizante. | PAR | 88 | | |
| COSTO DIRECTO | | | | |
| IVA DEL 19% | | | | |
| COSTO TOTAL | | | | |



SEGUNDA: VALOR Y FORMA DE PAGO DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es por la suma de xxx **MCTE (\$xxxxxxxxxxx) incluido IVA 19%, Forma de pago:** 50% a manera de pago

anticipado, y 50% restante contra-entrega, previa presentación de la cuenta de cobro y/o factura de venta, con visto bueno del supervisor designado. **CLÁUSULA TERCERA: VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCIÓN:** El plazo de ejecución, es decir, el término durante el cual EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar a entera satisfacción de E. P. A. – E. S. P. será de sesenta (60) días, contados a partir de la suscripción del acta de inicio. La previa legalización, expedición del registro presupuestal y aprobación de la garantía única. La vigencia del contrato será el término para evaluar por parte de E.P.A-ESP la ejecución contractual, adelantar las acciones necesarias para asegurar el cumplimiento del objeto contratado o imponer las sanciones en el evento contrario; este término se computará a partir de la fecha del perfeccionamiento del contrato y contendrá el plazo de ejecución y cuatro (4) meses más. **CUARTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA** serán obligaciones del contratista las siguientes: 1. Hacer entrega de la totalidad de la dotación que requiera Empresas Públicas de Armenia en las cantidades, calidades relacionadas en el Presupuesto oficial anexo y que hacen parte integral de los presentes estudios previos. 2. Prestar asesoría en cuanto al buen uso y cuidado de la dotación por parte del personal de Empresas Públicas de Armenia. 3. Entregar dotación de la mejor calidad teniendo en cuenta y las especificaciones técnicas establecidas por Empresas Públicas de Armenia en la descripción del presupuesto oficial. 4. Elaborar dotación Administrativa mujeres sobre medida de cada funcionaria así mismo para el personal de laboratorio y auxiliares de servicios generales. 5. Garantizar la entrega de la Dotación en el Almacén de Empresas Públicas de Armenia. 6. Realizar el cambio de las unidades de dotación que resulten defectuosas en un plazo de 30 días. 7. Cancelar los aportes al Sistema de Seguridad Social. **QUINTA: SUJECCIÓN DE LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES:** El valor que **EPA E.S.P.**, se obliga a pagar al **CONTRATISTA**, se subordinará a la aprobación presupuestal del rubro DOTACION TRABAJADORES OFICIALES – REHABILITACION REDES DE ACUEDUCTO – REHABILITACION REDES DE ALCANTARILLADO. Rubro 107051038 – 10940030401 – 10940030501 con Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1136 de fecha mayo 25 de 2018. **SEXTA: MULTAS:** El incumplimiento de las obligaciones que asume **EL CONTRATISTA** por medio de este Contrato, da derecho a **EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA E.S.P.**, a imponer a aquel multas diarias del uno por ciento (1%) del valor del contrato hasta por treinta (30) días. Llegado el caso, su imposición se hará mediante resolución motivada en la que se expresarán las causas que dieron lugar a ella. **SEPTIMA: DE LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE CONTRATACIÓN:** Las demás situaciones concernientes al régimen de contratación administrativa no contempladas específicamente en este contrato y en el acuerdo 017 de 2015, se regirán por las disposiciones civiles y comerciales. **OCTAVA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA** declara bajo la gravedad del juramento que no se encuentra incurso en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad de las señaladas en los artículos 8, 9 y concordantes de la Ley 80 de 1993, para la celebración de este Contrato. **NOVENA: CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN: EL CONTRATISTA** no podrá ceder el presente contrato ni subcontratar sin previa autorización escrita de **EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA**. **DECIMA: INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN UNILATERAL:** Cuando surjan motivos posteriores al perfeccionamiento del contrato que hicieren necesaria la interpretación, modificación y terminación unilaterales de éste, se dará aplicación a lo dispuesto en los artículos 15,16 y 17 de la Ley 80/93. **DÉCIMA PRIMERA: SUPERVISION:** La ejercerá el Jefe Oficina Seguridad y Salud en el Trabajo, quien se



encargará de verificar que se ejecute a tiempo, que se cumplan las obligaciones derivadas del mismo y certificar su recibo a entera satisfacción. **DÉCIMA SEGUNDA: GARANTÍAS: EL CONTRATISTA** deberá constituir una garantía que cubra los siguientes riesgos: **a) CUMPLIMIENTO:** Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más. **b) CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS:** Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más. **c) DEVOLUCION DE PAGO ANTICIPADO:** Por el 100% dado en tal calidad, por el plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más. **d) PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES:** Por el 10% del valor del contrato, por el plazo de ejecución del mismo y 3 años más. **PARÁGRAFO:** El presente contrato no genera ningún tipo de relación o vínculo laboral ni pago de prestaciones sociales, con el contratista ni con quien este emplee para su ejecución, tampoco existe subordinación o dependencia del CONTRATISTA con la EPA, ni está obligado al cumplimiento del horario establecido por la entidad para el personal de planta. **DÉCIMA TERCERA: CADUCIDAD:** En caso de incumplimiento del Contratista que pueda afectar de manera grave y directa la ejecución del contrato y se evidencie que pueda conducir a su paralización, E.P.A – ESP, podrá declarar la caducidad del mismo, de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 18 de la Ley 80/93. **DÉCIMA CUARTA: PENAL PECUNIARIA:** El incumplimiento parcial o total del contratista de las obligaciones emanadas de este contrato, tiene como sanción una pena pecuniaria equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato. **DÉCIMA QUINTA: CAUSALES DE TERMINACIÓN:** El contrato se dará por terminado en las siguientes circunstancias: a) Por cumplimiento del plazo pactado. b) Cuando las condiciones de los trabajos realizados a consideración de **E.P.A – ESP**, no sean las óptimas. c) Cuando el **CONTRATISTA** incumpla una cualquiera de sus obligaciones derivadas del presente contrato. d) Por fuerza mayor o caso fortuito. **DÉCIMA SEXTA: IMPUESTOS:** El contratista pagará todos los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecución del contrato, de conformidad con la Ley Colombiana. **DÉCIMA SEPTIMA: EL CONTRATISTA** debe pagar por su cuenta el impuesto de timbre nacional (si hubiere lugar), E.P.A está exento del pago de impuestos y derechos. **DÉCIMA OCTAVA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO:** El presente contrato se liquidará de común acuerdo por las partes contratantes dentro de los cuatro meses siguientes a la finalización del contrato o de la expedición del acto administrativo que ordene la terminación o a la fecha del acuerdo que lo disponga. También en esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar. En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. Para la liquidación se exigirá al **CONTRATISTA** la extensión o ampliación, si es del caso, de las garantías para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción del contrato. **DÉCIMA NOVENA: LIQUIDACIÓN UNILATERAL:** Si el **CONTRATISTA** no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a acuerdo sobre el contenido de la misma, dentro del plazo establecido en la cláusula anterior, será practicada directa y unilateralmente por la entidad y se adoptará por acto administrativo motivado susceptible del recurso de reposición. **VIGECIMA: PROCEDIMIENTO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO:** Para la liquidación deberá recopilarse los siguientes documentos: 1. Copia del contrato y sus modificaciones. 2. Copia de todas las actas que hacen parte del contrato. 3. Relación



de todos los pagos hechos al CONTRATISTA. 4. Estar vigente la garantía única de cumplimiento. En dicha acta se dejará constancia de: 1. Terminación del contrato por parte del contratista y del recibo a satisfacción por parte de E.P.A. 2. Las reformas en el plazo y precios si las hubiere. 3. Número de actas parciales. Si el CONTRATISTA no se presenta a liquidar el contrato en el mes siguiente de la ocurrencia del evento que de lugar a la liquidación, E.P.A-ESP procederá a efectuarla de oficio. El interventor suscribirá el acta de liquidación del contrato correspondiente. **VIGÉSIMA PRIMERA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION:** El presente contrato se entiende perfeccionado con la suscripción del mismo por las partes y para su ejecución se requiere de la aprobación de las pólizas exigidas y la expedición del registro presupuestal de compromiso. **EL CONTRATISTA** deberá presentar los documentos exigidos para la ejecución del Contrato dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la firma del mismo, de no ser así el Contratante dará por entendido que no es su deseo contratar y procederá a liberar la respectiva disponibilidad presupuestal. **CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: CLÁUSULA DE INDEMNIDAD:** El Contratista mantendrá indemne el Contratante, contra todo reclamo, demanda, acción legal y costos que puedan causarse o surgir por daños o lesiones a personas o bienes, ocasionados por el Contratista o su personal, durante la ejecución del objeto y obligaciones del contrato. En este caso de que se formule reclamo, demanda o acción legal contra el Contratante, por asuntos, que según los contratos sean de responsabilidad del contratista, se le comunicará lo mas pronto posible de ello para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne al Contratante, y adelante los trámites para llegar a un arreglo del conflicto. **CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO CONTRACTUAL:** Para todos los efectos legales, cualquier notificación al contratista se realizará en la xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Para constancia se firma en Armenia Quindío, a los xxxxxx.

CARLOS ALBERTO HURTADO PLAZAS
Gerente General

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Contratista

Proyectó: Alexandra Soto Agudelo
 Revisó: Andres Eduardo Giraldo Ibañez
 Vo.Bo. Javier Roa Restrepo
 Dirección Jurídica y Secretaría General

